

TH型垂直斗式提升机-提升输送设备-通鸣机械

产品名称	TH型垂直斗式提升机-提升输送设备-通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

TH型斗式提升机备有两种料斗：

TH型斗式提升机——ZH型（中深斗）一般使用于输送湿的、结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。 TH型斗式提升机——SH型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。 该斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了TH型斗式提升机传动平台、联轴器等，使TH型斗式提升机结构紧凑、重量轻，而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。

TH型斗式升机技术参数表:

注释:

上表为TH型160、200、250型斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为100%填充。

提升机型号规格	TH315		TH400		TH500		TH630		
料斗形式	ZH	SH	ZH	SH	ZH	SH	ZH	SH	
输送量（100%） 米 ³ /时	35	59	58	94	73	118	114	185	
料斗	料斗容 积（盛 水）升	3.75	6.0	5.9	9.5	9.3	15.0	14.6	23.6
	料斗间 距（毫 米）	512	688						<
链条	圆钢直 径*节距 （毫米）	18*64	22*86						

单条破断载荷 (千牛顿)	320	480						
单位长度牵引件重量(公斤/米)	25.64	26.58	31.0	31.9	44.2		49.0	52.3
传动链轮转速(转/分)	42.5		37.6	41.5 35.8			31.8	
输送物料最大块度(毫米)	35		40	50			660	

<http://www.xxstmjx.com>