

BXS-21632K防爆检修电源箱供应商

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | BXS-21632K防爆检修电源箱供应商 |
| 公司名称 | 乐清市广隆防爆电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇智广村 |
| 联系电话 | 13989774560 |

产品详情

适用范围1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；2.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区4.适用于温度组别为T1~T6的环境；5.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境；6.用于动力支路的电气通断或起动之用；7.内部元件的产品品牌可根据客户要求选配。

产品特点：1、本产品为隔爆型结构，铝合金压铸成型，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、热继电器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6、具体功能及外形可根据用户要求特制。技术参数防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54、IP55、IP65；螺纹规格：DN 15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039