斗提机,斗式提升机,环链提升机生产厂家

产品名称	斗提机,斗式提升机,环链提升机生产厂家
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

TH型斗式提升机备有两种料斗：

TH型斗式提升机 ——ZH型（中深斗）一般使用于输送湿的、结块、较难抛出的物料， 如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。 TH型斗式提升机——SH型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。 该斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了TH型斗式提升机传动平台、联轴器等，使TH型斗式提升机结构紧凑、重量轻，而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m3/h,最大提升高度为50m。

注释: 1、表中斗容为计算斗容，TH型斗式提升机输送量按填充系数0.6计算得出。
2、TH型斗式提升机料斗用途:
Zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。
Sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。 3、HL型斗式提升机料斗用途:
Q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。 S--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。

TH型斗式提升机主要尺寸:

型号规格	整机结构尺寸						地脚孔尺寸		上部机壳尺寸			
	L	H	HO	H4	S	t	a8	b8	n3×d3	H3	A2	B2
TH315	C+1643	C－873	850	900	250	512	445	561	8×Φ22	1585	1267	443
TH400	C+1763	C－1249	950	950	250	512	495	646	8×Φ22	1690	1394	498
TH500	C+2024	C－1522	1100	1060	250	688	569	778	8×Φ26	1690	1545	579
TH630	C+2384	C－1907	1250	1250	300	688	636	908	8×Φ26	1800	1706	644

http://www.xxstmjx.com