

生物质蒸汽炉烘干设备

产品名称	生物质蒸汽炉烘干设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-BF 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、优良品质:

- 1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行X光射线探伤和水压测试；
- 2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

三、技术参数

加工定制：是
燃烧方式：室燃炉

类 型：蒸汽发生器
循环方式：自然循环锅炉

出口 压力：低压
品 牌：宇益

燃料耗量：38 kg/H
用途：蒸汽加热升温
结构形式：立式

压力：0.7Mpa

蒸汽产量：200 KG/H
温度：171 °C
燃料：生物质颗粒（颗粒直径8mm）

尺寸（长X宽X高）2300*1000*2300 mm
水质要求：软化水

有效水容积：29 L
工作电压：220v
设备净重：900kg