

# 高压钢丝缠绕油管 高压胶管批发 高压胶管分类

产品名称	高压钢丝缠绕油管 高压胶管批发 高压胶管分类
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	压力:35mpa 直径:51mm 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东（伊莓庄园公司园内）
联系电话	13562718011

## 产品详情

高压钢丝缠绕油管 高压胶管批发 高压胶管分类

联系电话：13562718011 鲁东平

高压钢丝缠绕油管（高压油管）用途：高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120Mpa。

高压钢丝缠绕油管（高压油管）工作温度：-40 ~ 120

产品规格范围：DN6mm ~ DN305mm。

种类：4SP型—四层钢丝缠绕的中压胶管。

4SH型—四层钢丝缠绕的高压胶管。

R12型—四层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压油管。

R13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压油管。

R15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压油管。

钢丝编织胶管

高压钢丝编织胶管结构主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、  
、  
、  
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。

高压钢丝编织胶管工作温度：油类-40 ~ 100 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液+80 以下。

高压钢丝编织胶管规格范围：DN5mm ~ DN102mm。

更多的高压胶管资料请联系：

电话：0537-6668031

手机：13562718011

Q Q: 2045677795

联系人：鲁东平

公司名称：济宁市荣安机电设备有限公司

公司地址：山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东