

4层高压缠绕胶管 矿用高压钢丝胶管

产品名称	4层高压缠绕胶管 矿用高压钢丝胶管
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	压力:35mpa 直径:76mm 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东（伊莓庄园公司园内）
联系电话	13562718011

产品详情

4层高压缠绕胶管 矿用高压钢丝胶管

联系电话：13562718011 鲁东平

钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品

2层高压钢丝编织胶管基本参数：

软管规格 内径mm 钢丝层直mm 工作压力 重量 kg/m

2-5-60 5±0.5 11.2±0.6 60 0.40

2-6-60 6±0.5 13.5±0.6 60 0.45

2-8-50 8±0.5 15.5±0.6 50 0.62

2-10-40 10±0.5 17.5±0.6 40 0.71

2-13-30 13±0.5 21.5±0.8 30 0.93

2-16-21 16±0.5 24.5±0.8 21 1.00

2-19-18	19 ± 0.5	27.5 ± 0.8	18	1.23
2-22-16	22 ± 0.5	30.5 ± 0.8	16	1.38
2-25-14	25 ± 0.5	34 ± 0.8	14	1.54
2-32-11	32 ± 0.7	41 ± 0.8	11	1.92
2-38-10	38 ± 0.7	42 ± 0.8	10	2.44
2-51-8	51 ± 0.7	60 ± 0.8	8	3.28

济宁高压胶管产品特点：

胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。

胶管承压力高，脉冲性能优越。

管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。

胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

钢丝编织胶管长度大，32以上定尺为20米，25以下可连达十米甚至百米以上。

更多的高压胶管资料请联系：

电话：0537-6668031

手机：13562718011

联系人：鲁东平

公司QQ:2045677795

邮箱：2045677795@qq.com

公司名称：济宁市荣安机电设备有限公司

公司地址：山东济宁嘉祥县疏港路北嘉金线东