35mpa矿用高压胶管 76mm高压缠绕胶管

产品名称	35mpa矿用高压胶管 76mm高压缠绕胶管
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	压力:35mpa 直径:102mm 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东（伊莓庄园公司园内）
联系电话	13562718011

产品详情

102mm35mpa高压胶管 76mm高压缠绕胶管

联系电话：13562718011 鲁东平

本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准，DIN20023，SAE100R9～13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体.

三、产品特点：

1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。

2.胶管承压力高，脉冲性能优越。

3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小.

4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。

四、适用温度：-30～+120°C

钢丝缠绕液压胶管技术性能指标 ：

规格 内径 外径 缠绕层外径 压力 爆破压力 半径 重量

4SP-6-100 6±0.5 19±1.0 14.4±0.5 100 210 130 0.65

4SP-10-70 10±0.5 24±1.0 19.2±0.8 70 210 160 1.03

4SP-13-60 13±0.5 27±1.0 22.2±0.8 60 180 410 1.21

4SP-16-50 16±0.5 30±1.5 26±0.8 50 200 260 1.589

4SP-19-46 19±0.5 35±1.5 30±0.5 46 184 280 2.272

2SP-19-21 19±0.5 31±1.5 27±0.5 21 84 280 1.491

4SP-25-35 25±0.5 41±1.5 36±0.5 35 140 360 2.659

2SP-25-21 25±0.5 38±1.5 33±0.5 21 84 360 1.813

2SP-32-20 32±0.5 49±1.5 44±0.5 20 80 460 2.195

4SP-32-32 32±0.5 52±1.5 47±0.5 32 128 560 3.529

4SP-38-25 38±1.0 56±1.5 50.8±0.7 25 100 560 4.118

4SP-51-20 51±1.0 69±1.5 63.8±0.7 20 80 720 5.710

2SP-51-14 51±1.0 65±1.5 60.8±0.7 14 48 720 3.810

4SP-22-38 22±0.5 40±1.5 33±0.5 38 114 320 2.29

2SP-22-21 22±0.5 36±1.5 30±0.7 21 84 320 1.68

4SP-45-24 45±1.0 64±1.5 58.8±0.7 24 96 680 5.10

2SP-45-16 45±1.0 60±1.5 55.8±0.7 16 64 680 3.510

更多的高压胶管资料请联系：

电话：0537-6668031

手机：13562718011

联系人：鲁东平

公司QQ:2045677795

邮箱：2045677795@qq.com

公司名称：济宁市荣安机电设备有限公司

公司地址：山东济宁嘉祥县疏港路北嘉金线东