

高压胶管由壬 高压胶管接头 20m高压胶管总成

产品名称	高压胶管由壬 高压胶管接头 20m高压胶管总成
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	压力:35mpa 直径:102mm 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东（伊莓庄园公司园内）
联系电话	13562718011

产品详情

高压胶管由壬 高压胶管接头 20m高压胶管总成

联系电话：13562718011 鲁东平

胶管（软管）总成是液压系统中常用的一种辅助装置。它是由高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40 至+100 条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。

影响胶管总成使用情况的因素很多，只有按照工况正确选用胶管及接头，才能保证使用胶管的可靠性和经济性。

胶管尺寸

胶管内径要适当，管径过小会加大管路内介质的流速，使系统发热，降低效率，而且会产生过大的压力降，影响整个系统的性能，若胶管采用管夹固定或胶管穿过钢板等间隔物时，也要注意胶管的外径尺寸。

工作压力

一般胶管的动态压力是指胶管在连续工作时允许的最高压力。按照有关国际标准规定的液压胶管的安全系数，一般推荐的工作压力通常为胶管最低爆破压力值的四分之一。

冲击压力和疲劳寿命

胶管的选择是根据液压系统设计的最高压力值来确定的。由于液压系统的压力值通常是动态的，有时会出现冲击压力，冲击压力峰值会大大高于系统的最高压力值。但系统上一般都有溢流阀，故冲击压力不

会严重影响胶管的疲劳寿命。对于冲击压力特别频繁的液压系统，建议选用特别耐脉动冲击的胶管产品。

温度范围

用户应该在胶管质量规范允许的温度范围内使用胶管。如果工作环境温度超过这一范围，将会影响到胶管的寿命，其承受压能力也会大大降低。工作环境温度长期过高或过低的系统，建议采用软管护套。

化学相容性

若使用特殊的液压介质，用户应确保所选用的胶管总成其胶管内、外层，接头及O型密封圈与介质相容。

高压胶管总成全部采用优质钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头，经专用设备扣压而成。根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（JB1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。

更多的高压胶管总成请联系：

电话：0537-6668031

手机：13562718011

联系人：鲁东平

公司QQ:2045677795

邮箱：2045677795@qq.com

公司名称：济宁市荣安机电设备有限公司

公司地址：山东济宁嘉祥县疏港路北嘉金线东