

# ISVT10KH1B4S APC UPS

产品名称	ISVT10KH1B4S APC UPS
公司名称	上海江众电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC/MGE 型号:ISVT10KH1B4S 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市长宁区定西路988号504A室
联系电话	021-62511966 13816029026

## 产品详情

品牌	APC/MGE	型号	ISVT10KH1B4S
设备类型	在线式UPS	额定容量	10 (KVA)
输出电压	230 (V)	重量	351.00 (kg)
输出			

输出功率容量 8000瓦数 /10000 va

最大可配置功率 8000瓦数 /10000 va

额定输出电压 400v 3ph

输出电压可调范围 可配置用于 380、400 或 415 v 3  
相额定输出电压

满负载效率 95.50%

输出电压失真 满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)	47 - 53 hz ( 50 hz 标称值 )
波峰因数	无限的
波形类型	正弦波
输出连接	(1) sine wave
输入	
旁路	内置维修旁路,内置静态旁路
额定输入电压	400v 3ph
输入频率	40 - 70 hz ( 自动感测 )
输入端子类型	40 - 70 hz (auto sensing)
工作电压范围	304 - 477v
其他输入电压	380,415
电池与运行时间	
电池型号	vrla

预装电池	1
空电池槽	3
典型充电时间	4小时
rbc? 数量	1
通讯与管理	
接口端口	db-9 rs-232,灵巧插槽
预装 smartslot? 卡	ap9619
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断	yes
物理指标	
高	1500.00mm
宽	523.00mm
深	854.00mm

净重	351.00kg
运输重量	382.00kg
运输高度	1643.00mm
运输宽度	650.00mm
运输长度	1062.00mm
颜色	灰色
每个运输托盘上产品数量	1.00
环境	
工作环境	0 - 40癯
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-999.9米
存储温度	-50 - 40癯
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 54dba

在线运行发散热量 1501btu/hr

保护等级 ip 51

相符性

管理机构认证 ce,en 50091-2,en/iec 62040-3,iec 61000-3-2,iec 61000-3-3,iso 14001,iso 9001,vfi-ss-112

标准质保 1 year repair or replace