

ISVT20K3I2B2S APC UPS

产品名称	ISVT20K3I2B2S APC UPS
公司名称	上海江众电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC/MGE 型号:ISVT20K3I2B2S 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市长宁区定西路988号504A室
联系电话	021-62511966 13816029026

产品详情

品牌	APC/MGE	型号	ISVT20K3I2B2S
设备类型	在线式UPS	额定容量	20 (KVA)
输出电压	230 (V)	重量	402.00 (kg)
输出			

输出功率容量 16000瓦数 /20000 va

最大可配置功率 16000瓦数 /20000 va

额定输出电压 230v

输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率 95.30%

输出电压失真 满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)	47 - 53 hz (50 hz 标称值)
波峰因数	无限的
波形类型	正弦波
输出连接	(1) sine wave
输入	
旁路	内置维修旁路,内置静态旁路
额定输入电压	400v 3ph
输入频率	40 - 70 hz (自动感测)
输入端子类型	40 - 70 hz (auto sensing)
工作电压范围	304 - 477v
其他输入电压	380,415
电池与运行时间	
电池型号	vrla
预装电池	2

典型充电时间 4小时

rbc? 数量 2

通讯与管理

预装 smartslot? 卡 ap9619

控制面板 多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警 audible and visible alarms prioritized by severity

紧急关断 yes

物理指标

高 1500.00mm

宽 352.00mm

深 854.00mm

净重 402.00kg

运输重量 428.18kg

运输高度 1643.00mm

运输宽度 650.00mm

运输长度 1062.00mm

颜色 灰色

每个运输托盘上产品数量 1.00

环境

工作环境 0 - 40癯

工作相对湿度 0 - 95%

操作高度 0-999.9米

存储温度 -50 - 40癯

存储相对湿度 0 - 95%

存储高度 0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 53dba

在线运行发散热量 2"566btu/hr

保护等级 ip 51

相符性

管理机构认证

ce,en 50091-2,en/iec 62040-3,iec
61000-3-2,iec 61000-3-3,iso 14001,iso
9001,vfi-ss-112

标准质保

1 year repair or replace