

IS100KH APC UPS

产品名称	IS100KH APC UPS
公司名称	上海江众电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC/MGE 型号:IS100KH 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市长宁区定西路988号504A室
联系电话	021-62511966 13816029026

产品详情

品牌	APC/MGE	型号	IS100KH
设备类型	在线式UPS	额定容量	100 (KVA)
输出电压	230 (V)	重量	1503.18 (kg)
输出			

输出功率容量 80000瓦数 /100000 va

最大可配置功率 80000瓦数 /100000 va

额定输出电压 400v 3ph

输出电压可调范围 可配置用于 380、400 或 415 v 3
相额定输出电压

满负载效率 88%

输出电压失真 满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步) 50 hz – 可编程 /- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%

波峰因数 up to 5 : 1

波形类型 正弦波

输出连接 (1) sine wave

输入

旁路 内置维修旁路,内置静态旁路

额定输入电压 400v 3ph

输入频率 50 hz – 可编程 /- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%

输入端子类型 50 hz -
programmable /- 0.5
/ 1 / 2 / 4 / 6 / 8%

工作电压范围 340 - 460 (400v)v

可调整的输入电压范围 340 - 460 (400v)v

其他输入电压 380,415

电池与运行时间

电池型号	标称48v电池组 - 作为后备电源
通讯与管理	
可用的智能插槽数量	1
预装 smartslot? 卡	ap9617
控制面板	
	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	
	audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断	
	yes
物理指标	
高	1803.00mm
宽	1626.00mm
深	813.00mm
净重	1503.18kg
运输重量	1577.27kg
运输高度	2083.00mm

运输宽度	1829.00mm
运输长度	1016.00mm
颜色	灰色
环境	
工作环境	0 - 40癯
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-999.9米
存储温度	-40 - 70癯
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-4500米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	70dba
在线运行发散热量	38745btu/hr
保护等级	ip 40 with air filters (ip 42 optional)
相符性	

管理机构认证

ce,en/iec 62040-2,en/iec 62040-3,en/iec
62040-1-1,vfi-ss-112

标准质保

1 year (parts only)