

SUVTR40KHS APC UPS

产品名称	SUVTR40KHS APC UPS
公司名称	上海江众电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC/MGE 型号:SUVTR40KHS 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市长宁区定西路988号504A室
联系电话	021-62511966 13816029026

产品详情

品牌	APC/MGE	型号	SUVTR40KHS
设备类型	在线式UPS	额定容量	40 (KVA)
输出电压	230 (V)	重量	301.00 (kg)
输出			

输出功率容量 32000瓦数 /40000 va

最大可配置功率 32000瓦数 /40000 va

额定输出电压 230v,400v 3ph

输出电压可调范围 可配置用于 380、400 或 415 v 3
相额定输出电压

满负载效率 96%

输出电压失真 满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)	47 - 53 hz (50 hz 标称值)
波峰因数	无限的
波形类型	正弦波
输出连接	(1) sine wave
输入	
旁路	内置维修旁路,内置静态旁路
额定输入电压	400v 3ph
输入频率	40 - 70 hz (自动感测)
输入端子类型	40 - 70 hz (auto sensing)
工作电压范围	304 - 477v
其他输入电压	380,415
最大输入电流	55a
输入断路器容量	80a

电池与运行时间

电池型号 vrla

典型充电时间 3小时

通讯与管理

预装 smartslot? 卡 ap9619

控制面板 多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警 声音和视觉报警：可配置延迟

紧急关断 yes

物理指标

高 1995.00mm

宽 600.00mm

深 1075.00mm

净重 301.00kg

运输重量 370.91kg

运输高度 1995.00mm

运输宽度 600.00mm

运输长度 1075.00mm

颜色 黑色

环境

工作环境 0 - 40癯

工作相对湿度 0 - 95%

操作高度 0-999.9米

存储温度 -50 - 40癯

存储相对湿度 0 - 95%

存储高度 0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 67dba

在线运行发散热量 5459btu/hr

保护等级 ip 20

相符性

管理机构认证

c-tick,ce,en 50091-2,en/iec 62040-3,iec
61000-3-2,iec 61000-3-3,iso 14001,iso
9001,vfi-ss-112

标准质保

1 year repair or replace,start-up service