

# 软管液压爆破试验机-液压软管脉冲试验机

产品名称	软管液压爆破试验机-液压软管脉冲试验机
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:思明特科技 型号:SUPC_RGMC_30 产地:山东济南
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

## 产品详情

思明特软管液压爆破试验机用于工程液压软管、航空软管和管汇、钢丝增强型的橡胶、塑料软管和软管组合件等脉冲测试要求。该设备通过模拟管路接头在航空系统的实际工作状态，按照相关技术标准和要求对管路接头进行测试，检定管路接头的耐久性能。

- 1、 伺服控制系统，全电脑自动控制；脉冲压力、试验次数、脉冲波形均可通过计算机设定；
- 2、 具有试件破损后自动停机保护功能，适合无人看守；工装夹具适合胶管总成的快速连接；主要元件均为进口部件，安全可靠；
- 3、 内部结构合理，布局美观，采用非焊接式管路连接，杜绝跑冒滴漏，而且维修方便；
- 4、 超温、超压、泄漏报警停机、开门自动停机、遇故障自动停机等安全保护功能。
- 5、 界面动态显示试验数据，并绘制实时时间-压力波形图，波形曲线圆滑顺畅；
- 6、 采用美国NI公司数据采集软件计进行实时分析与存储，并可生成实验报告进行打印；

压力控制方式：电液伺服闭环控制；

压力控制精度：±2%；

压力范围：2.0-70MPa

脉冲频率：0~1.5 Hz可任意设定；

压力波形：类似方波、T型波、水锤波；

测试介质：液压油、航空液压油；

介质温度：-40~160 ，自动可控；

环境温度：-40~160 ，自动可控；

试件安装方式：180或90；

同时试验管路：2~8根；