

碱性环保脱脂剂

产品名称	碱性环保脱脂剂
公司名称	湛江金磷科工贸易有限公司
价格	8.00/个
规格参数	1:20
公司地址	湛江市霞山区椹川大道西五路28号（霞山服装工业园）南区中编号13号仓库
联系电话	18276852288 17819254913

产品详情

湛江金磷科工贸易有限公司

碱性除油王

一、实用范围及性能：

MQT-1为碱性淡红色液体，适宜于钢铁、镀锌板、冷扎板、热扎板、铸铁、冷拉丝、镀锌丝、铜、铝及其合金，塑料制品等材料的除油，并且可以根据材料性质和油污的轻重情况而调整使用浓度。本产品对皂化性油脂的皂化作用，或者利用表面活性剂对非皂化性油脂的乳化作用，除去工件表面的油脂，虽然除油时间比有机溶剂除油时间长，但是无毒而且不燃，使用设备简单，产品便宜又好管理，因此使用广泛。并且使用本产品不需要添加其他任何辅助材料（如除油粉之类）。

二、使用方法及配比：

- 1、按照1：20（与自来水的配比）的比例调配；
- 2、可以选择浸渍法、手洗法（小作坊）、喷淋法、加温法；
- 3、时间：浸渍10~15分钟并且上下活动工件四次以上；喷淋1~2分钟；加温60度以上5~10分钟。

工艺流程：除油—水洗—表调—磷化—水洗—烘干（晾干）

三、添加原则和补充标准：

1、根据工件除油标准和要求来执行（除油标准：工件经过除油、水洗后，表面应该无能见油污，亲水性强，表面流水均匀，无挂水，水珠现象），适当的添加除油剂，也可以根据槽液体积和总量、工件的多少而调整补加。

2、平均每处理1000~1500平方米的工件，应该补充5~10公斤