

RFID超高频电子标签图书馆防盗磁条标签

产品名称	RFID超高频电子标签图书馆防盗磁条标签
公司名称	常州市武进南方检测仪器有限公司
价格	.55/个
规格参数	南方:340mm
公司地址	武进区雪堰镇潘家东坝头
联系电话	86544086 13218683807

产品详情

联系人 小陈 13218683807

RFID超高频电子标签

- 1、非接触无源标签，符合ISO/IEC 18000-6C、EPC C1/G2标准。
- 2、存储容量64字节，可重复读写利用。
- 3、频率误差小于或等于 $\pm 300K$ Hz范围。
- 4、多标签防冲突技术，能保证多个（100个以上）标签同时可靠识别，极大提高资料流通的处理速度。
- 5、具有较高的安全性，数据块可锁定，以防止数据信息被随意改写。
- 6、采用AFI或EAS位作为防盗的安全标志位，用于判断流通资料是否允许被带出馆外。
- 7、标签自带单面或双面粘性，对图书及其它介质黏贴表面无损害，粘贴后不易撕毁脱落，保证在质保期内不会开胶脱落。

参数说明：

尺寸：340长X 5宽X 0.25厚mm

符合标准：ISO/IEC 18000-6C , EPC-C0,C1,C2,G2

芯片型号：Alien H3

标签内存容量： 512bits

封装材料:纸;PVC;PET ; 双面胶

基板材料:PET

读取距离：0m ~ 10m (天线大小、读卡器功率相关)

写入距离：0m ~ 8m (天线大小、读卡器功率相关)

防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读

数据存储： 10年

数据擦写： 10万次

工作频率：902 ~ 928MHz

数据通信速率: 640K bits/s {HSL: 40K bits/s}

服务要求

提供10年质保，保质期内对因质量问题不能正常使用的层架标签提供免费更换。