

DZC型垂直振动提升机-螺旋提升机-通鸣机械

产品名称	DZC型垂直振动提升机-螺旋提升机-通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

DZC型垂直振动提升机工作原理:

DZC型垂直振动提升机由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。DZC型垂直振动提升机是采用振动电机作为振动源，固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装，并做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使支承在减振器上的整个DZC型垂直振动提升机机体不停振动，使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动，物料落入DZC型垂直振动提升机入料槽后，开始被抛起，此时可以使物料与空气充分接触，还可以起到散热冷却的作用。DZC型垂直振动提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料（有粘性和易结块的除外）都可垂直输送，还可以完成对物料的干燥、冷却作用。

DZC型垂直振动提升机安装尺寸

	1	2	H	H1	H2	H3	D	Lx8	Ld × Bd	d
DZC300 300	146	500	~ 2000	~ 2750	40	75	270	680 × 680		11
DZC500 500	219	850	~ 3000	~ 4020	50	80	475	1080 × 1080	880 × 880	13
DZC550 550	245	900	~ 3500	~ 4530	55	85	500	1100 × 1100	900 × 900	13
DZC600 600	273	950	~ 4000	~ 5150	60	85	525	1100 × 1100	900 × 900	15
DZC800 800	351	1200	~ 4500	~ 5650	60	90	650	1300 × 1300	1050 × 1015	15
DZC850 850	402	1250	~ 5000	~ 6150	65	100	675	1400 × 1400	1150 × 1117	15
DZC900 900	530	1300	~ 6000	~ 7180	65	110	700	1600 × 1600	1300 × 1317	17

