

供应KTY Pt1000电机线圈绕组温度传感器

产品名称	供应KTY Pt1000电机线圈绕组温度传感器
公司名称	上海坦泼秋尔电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPQE 型号:KTY/PT1000 产地:上海
公司地址	上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
联系电话	159-0063-5274 18621697828

产品详情

Pt1000温度传感器

所有产品可以根据要求特别设计；详细资料欢迎来电来函索取

Pt1000 [所有传感器可以根据要求特别设计] 应用：这些传感器是用来测量温度的。这种高质量的Pt1000温度传感器使得测量误差进一步减小,因此一般是不需要调制的。传感器的设计和材料决定了所有的技术参数。它优异的结构设计使得反应时间大大缩短。Pt1000技术数据依据EN 60751K1.B标准(嵌入型传感器)热参数的推荐测量电流<0.1KDC 0.2...2mA0 时传感器的阻值1000 ±1.20 0 ...100 时传感器电阻的变化3.85 /K绝缘强度 UisAC 1.5kV 02 D

528技术数据测量范围-60...+90 (峰值)环境温度-60...+90 采用标准EN

60529IP68引线硅树脂,2X0.25mm2最大输入电压DC

15V最大测量电流0.4mA(不考虑自热)保护管V4A 1.4571,可用于食品类手柄特氟龙 02 D

539/...S21/...S22技术数据测量范围-50...+100 环境温度-50...+100 采用标准EN

60529IP65引线硅树脂,2X0.25mm2最大输入电压DC 15V传感器保护外管V4A

1.4571,两层滚轧 02 D 543技术数据测量范围-50...+105 环境温度-50...+105 采用标准EN

60529IP65引线TPE橡胶,2X0.32mm2(AWG22)传感器保护TPE橡胶,经高温处理

PTC、NTC、Pt100温度传感器外形尺寸

所有产品可以根据要求特别设计；详细资料欢迎来电来函索取

最大130 -Pt100 最大155 02D 506S...02D 625s...02A 302 螺蚊GG1/4",G3/8",M10,M12,M14X1.5
5插入深度A15/20/25/35/50 订货信息类型D保护级别 采用EN 60529标准IP65有效温度 -PTC 最小60 最大155 -NTC 最大130 -Pt100 最大155 02D
508S...02D 628s...02A
318 螺蚊GG1/8"插入深度A16/25/35/50 订货信息类型K保护级别 采用EN 60529标准IP65有效温度 -PTC 最小60 最大155 -Pt100 最大155 (三线制)02D
513S...02A 319 螺蚊GNPTF 1/8" 订货信息类型K保护级别 采用EN 60529标准IP67有效温度 -PTC 最小60 最大150 02D 512S...螺蚊GNPTF
1/8" 订货信息类型E保护级别 采用EN 60529标准IP50有效温度 -PTC 最小60 最大155 02D 295S...螺蚊GM5 订货信息类型G保护级别 采用EN
60529标准IP53有效温度 -PTC 最小60 最大120 02D 510S...螺蚊GM6 订货信息类型-
保护级别 采用EN 60529标准IP54有效温度 -PTC 最小60 最大120 01D 119S... 订货信息类型-保护级别 采用EN 60529标准IP43有效温度 -PTC
-50 ...+220 02A 309 订货信息类型-保护级别 采用EN 60529标准-传感器-
外壳IP50IP40有效温度 -PTC 最小60 最大155 02D
655 订货信息类型R保护级别 采用EN 60529标准IP43重量大约.100g温度范围-NTC
820 ,-20...+80 -NTC 22k ,-20...+80 -Pt100 -25...+150 02D 63702D 64602D
538 订货信息类型H保护级别 采用EN 60529标准IP20重量大约.100g温度范围-NTC
820 ,-20...+80 -Pt100 -20...+80 02S 350 S2302D 541
订货信息类型单头传感器保护级别 采用EN 60529标准IP40有效温度 -PTC最小60
0 最大180 01D... 订货信息类型三头传感器保护级别 采用EN 60529标准IP40有效
温度 -PTC最小60 最大180 01D...也用于二头传感器 订货信息类型-
保护级别 采用EN 60529标准IP54有效温度 -Pt100 -40...+260 02A 333 订货信息类型-
保护级别 采用EN 60529标准IP50有效温度 -Pt100 最大400 EA
11000012 订货信息类型A保护级别 采用EN 60529标准-传感器-
连接器IP65IP40有效温度 -PTC 最小60 最大155 -NTC 最大150 -Pt100 最大155 02D
503S...02D 631s...02A
315 螺蚊GG1/4"插入深度A15/25/35/40/50 订货信息类型B保护级别 采用EN
60529标准-传感器-连接器IP65IP40有效温度 -PTC 最小60 最大155 -NTC