

机械吊臂遥控三动作LED聚光灯

产品名称	机械吊臂遥控三动作LED聚光灯
公司名称	郑州泰阳人电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	光源数量：:1pc/LED集成模组光源
公司地址	高新区莲花街与红楠路龙鼎创富中心5号楼802
联系电话	15890637363

产品详情

三动作部位采用涡轮蜗杆传递动力,水平、俯仰、调焦均可遥控器和DMX512信号控制。

输入电压：90V—265VAC,50/60Hz（50W-200W,12V—19VDC亦可摄像机电池供电）

光源数量：1pc/LED集成模组光源

螺纹透镜：120mm,200mm

相关色温：3200K/5600K \pm 150K；（选配：双色温3200K-5600K可调）

显色指数：CRI 95%

TLCI(Qa)：>95

基本动作:水平,俯仰,调焦可选配

调节范围：水平360度 仰俯270度

标准转速：水平2r/min仰俯：2r/min调焦5r/min调焦1800度

DMX通道数：1—3通道

光斑角度：10°—80° 电动和手动两种调焦方式

方向指示：LED方向指示

调光Dimming:0—,1.6dit

控制模式：A:DMX512信号控制;B:灯具本地控制;C:无线遥控器控制（0-100%调谐范围）

工作温度：-10°—40°

外型尺寸：见产品外型尺寸图（单位：毫米）

灯体颜色：黑色

可选配件：双色温电路,挡光板遮扉叶,机械杆控,遥控调光/调焦距,电动三动作