

# 陶氏反渗透膜BW30-400IG

产品名称	陶氏反渗透膜BW30-400IG
公司名称	北京天海华正环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街（二段）3号院1号楼22层 2615（注册地址）
联系电话	13120351097 13811737701

## 产品详情

### 美国陶氏反渗透膜BW30-400IG

#### 一、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG性能

- 1、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG通过增加膜面积，而不是通过增加膜通量及给水压力来提高产水量，故能保持很低的污堵速率，从而维持长期高产水量，延长膜元件的寿命；
- 2、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG该元件运行压力低，增加了系统运行的经济性。增加了膜面积的美国陶氏反渗透膜BW30-400IG可使新设计的RO系统使用更少的元件，从而使系统紧凑，节省安装费用；
- 3、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG有目前的自动化生产线生产，唯一拥有产品出厂前单元件不作通水测试的干元件制造质控技术，是全球产品品质一致性供应的根本保证；
- 4、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG源自最先进的全自动化生产线，陶氏FilmTec公司唯一拥有干元件生产设备及技术，所生产的元件性能更一致，从而保证了系统的长期可靠性，干元件一般没有严格的保存期限限制且更易保存，因而著名工程公司和重要用户在设计水处理项目时总是首先选择FILMTEC品牌；
- 5、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG仅在美国生产，完全原装进口。

#### 二、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG参数

- 1、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG的公称有效膜面积400平方英尺，因此在改造旧系统时可以节约使用数量，降低成本；标准测试条件下产水量为40m<sup>3</sup>/d(10, 500gpd)；
- 2、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG的稳定脱盐率为99.5%，最小脱盐率为99.0%；
- 3、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG外径与其它标准8英寸元件相同；配合公称内径8英寸(203mm)的压力容器；

4、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG为聚酰胺复合膜，美国陶氏反渗透膜BW30-400IG的膜元件长度：1016 mm，膜元件直径：201mm。膜元件湿重量：17kg；

5、美国陶氏反渗透膜BW30-400IG进水流道更宽，流动更均匀，不易污染，一旦污染又具有极高的清洗效率。