# 九阳脉冲除尘器 厂家供应各种型号脉冲布袋除尘器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 九阳脉冲除尘器<br>厂家供应各种型号脉冲布袋除尘器 |
| 公司名称 | 河北九阳除尘设备有限公司 |
| 价格 | 8800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市交河镇新华街 |
| 联系电话 | 15373388867 |

# 产品详情

九阳脉冲布袋除尘器是一种典型的小型袋式除尘器。HMC布袋除尘器采用高压(0.5-0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术，与国内其它型号单机除尘器相比，具有清灰动能大，清灰效率高的特点。并且体积小，重量轻结，构简单紧凑、安装容易、维护方便(外滤式)等优点，广泛用于建材、冶金、矿山、机械加工、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业含尘气体净化处理系统，是理想的小型环保除尘设备。单机脉冲布袋除尘器花板除承受滤袋和袋笼的重量外，还要承受除尘器内的气体压力，所以要有足够的刚度。如果稍有变型，就可能影响滤袋和花板孔间的密封效果。

1.DMC型脉冲单机除尘器
又名脉冲单机收尘器，是我厂引进国外同类产品除尘技术经改进反设计而成的小型袋除尘器。该脉冲单机收尘器采用高压(0.5～0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术，与国内其它单机相比，具有清灰动能大，清灰效率高的特点。并且体积小，重量轻结构简单紧凑、安装容易，维护方便(外滤式)，广泛用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业含尘气体净化处理系统，是环保除尘的理想设备。

2.含尘气体由进气口进入灰斗、式通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排
气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋
的外表面，且不断增加，使袋除尘器
的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘吕能断续工作，需定期清除滤袋上粉尘。

清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀，使包内压缩空气(0.5~0.7MPa)由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气
(称二次风)，进入除尘滤袋
使滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)，粉尘由卸灰阀排出，达到清灰的目的。

3.DMC-24脉冲单机除尘器主要特点：

1、筒形不锈钢箱体，箱体刚度、强度好；

2、占地面积小、噪音低、结构设计紧凑；

3、安装、调试、维修方便；

4、处理风量大，本系列设备配备了脉冲清灰系统，能处理较大的风量；

5、脉冲控制采用脉冲控制仪，电路简单，喷吹间隔、脉宽可调，输出监控化，稳定性能好，可靠性高。