陶氏膜BW30FR-400/34I

产品名称	陶氏膜BW30FR-400/34I
公司名称	北京天海华正环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街（二段）3号院1号楼22层2615（注册地址）
联系电话	13120351097 13811737701

产品详情

一、美国陶氏膜BW30-400FR性能：

1.美国陶氏膜BW30-400FR的膜片类型是聚酰胺复合膜。2.美国陶氏膜BW30-400FR既适用于饮用水也适用于非饮用水行业。

3.美国陶氏膜BW30-400FR采用了FilmTec公司的“ 缩短膜片长度，增加膜叶数 ”的独特组件结构，不仅在产水量方面，而且在可清洗性方面，均具有了卓越的高效率。

二、美国陶氏膜BW30-400FR参数

1.美国陶氏膜BW30-400FR的有效膜面积（400ft2）,在不提高运行通量的前提下，获得更高的产水量。

2.美国陶氏膜BW30-400FR的稳定脱盐率为99.5%，最低脱盐率为99.0%。

3.美国陶氏膜BW30-400FR配公称内径8英寸(203mm)的压力容器。

4.美国陶氏膜BW30-400FR最高运行压力为600psi (41bar)。

5.美国陶氏膜BW30-400FR最大压差为15psi(1.0bar)。

6.美国陶氏膜BW30-400FR是世界上清洗PH值范围最宽（PH1-13）的元件，能对无机盐垢、有机物和微生物实现有效地清洗。

7.美国陶氏膜BW30-400FR的进水流道为34mil，减少污堵对压力容器内压降的影响，尤其是在进水或预处理条件不稳定的系统中，提高了美国陶氏膜BW30-400FR的清洗效果。

二、美国陶氏膜BW30-400FR特点：

1.在用UF/MA等运行控制良好的预处理系统中，美国陶氏膜BW30-400FR能处理有很高生物污染或有机物污染倾向的水源。

2.美国陶氏膜BW30-400FR在高生物污染的进水条件下，减少膜污染，降低系统平均运行压力，延长美国陶氏膜BW30-400FR使用寿命。

3.美国陶氏膜BW30-400FR在大型系统中的抗污染性能得到广泛印证。

4.美国陶氏膜BW30-400FR在大型高污染水处理系统中，在表现了最佳的长期经济性和最低的故障率。

5.美国陶氏膜BW30-400FR通过全自动、精确的制造技术，采用了缩短膜片长度，增加膜叶数的先进结构，降低了总体污染水平，最大程度的提高了膜效率。