

气动方形插板门、不锈钢气动插板门

产品名称	气动方形插板门、不锈钢气动插板门
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

气动方形插板门、不锈钢气动插板门主要技术参数和性能：

公称通径：200 × 200、.....、1000 × 1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封配套附件：

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

气动方形插板门、不锈钢气动插板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

气动方形插板门、不锈钢气动插板门工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

用途：

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

气动方形插板门、不锈钢气动插板门用途

是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(特料直径 50mm)

气动方形插板门、不锈钢气动插板门主要连接尺寸：

类别Category A × A B × B C × C L H D0 n-d

单向

One-way 220 × 200 256 × 256 296 × 296 100 820 300 8- 12

250 × 250 306 × 306 346 × 346 100 930 340 8- 14

300 × 300 356 × 356 396 × 396 100 1050 380 8- 14

400 × 400 456 × 456 496 × 496 100 1140 445 12- 14

450 × 450 510 × 510 556 × 556 120 1450 530 12- 18

500 × 500 560 × 560 606 × 606 120 1610 580 16- 18

双向

Two-way 600 × 600 660 × 660 706 × 706 120 1830 450 16- 18

700 × 700 770 × 770 820 × 820 140 2130 450 20- 18

800 × 800 870 × 870 920 × 920 140 2440 450 20- 18

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 160 2660 450 24- 23

1000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 160 2870 450 24- 23

说明Specification LMD-单向

LMD one-way -手轮

I hand wheel 链条节数 $M=0.105 \times -113$ (\times 是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮

Number of chain nodes $M = 0.105 \times -113$ (\times means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.