

无卤环保阻燃热缩套管178端子专用热缩管

产品名称	无卤环保阻燃热缩套管178端子专用热缩管
公司名称	佛山市亿诚电子材料有限公司
价格	.30/米
规格参数	亿诚:23 56230:235 佛山:3
公司地址	佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区南3路3号之9
联系电话	0757 - 23810755 18038815475

产品详情

热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品标识等。

安规标准：UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT

特点：

八大有害元素、卤素元素通过SGS检测；

不含有机锡化合物(三丁基锡类/三苯基锡类)、石棉(Asbestos)、烟雾剂(AzoCompounds)及限制期释放的物质-甲醛；

适用范围：-55 ~ 125 ；

起始收缩温度70 ，超薄型完全收缩温度110 ，普通型完全收缩温度120 ，轴向收缩率 5%；

柔软、阻燃；

规格齐全， 0.6 ~ 180 ，并可定制特殊规格；

使用方便，用烘箱和热风加热即可收缩。

环保性能符合Sony与欧盟 RoHS等环保标准。

标准颜色：

H管标准颜色
 标准颜色 黑色
 产品颜色
 标识
 H管彩色
 颜
 色色标

白色	红色	黄色	绿色	蓝色	紫色	灰色	棕色	铁红
	186U	103U	3288U	646U	2735U	427U	483U-	484U-

性能特性：

性能		测试方法	性能指标
物理特性	拉伸强度(MPa)	GB/T1040	10.4
	断裂伸长率(%)	GB/T1040	200
	热老化后拉伸强(MPa)	UL 224 158 × 168hr	7.3
	热老化后断裂伸长(%)	UL 224 158 × 168hr	100
耐热冲击	UL 224 250 × 4hr	不发粘 不龟裂	
抗冷弯曲	UL 224 250 × 4hr	不龟裂	
电气特性	击穿强度(kv/mm)	GB/T1408	15
	耐压	UL 224 600V	1500V不击穿 2500V不击穿
化学特性	体积电阻率(.cm)	GB/T1410	1 × 10 ¹⁴
	抗腐蚀性	UL 224 158 × 168hr	PASS
	铜安定性	UL 224 158 × 168hr	PASS
	阻燃性	UL 224	VW-1