

济源太阳能路灯厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 济源太阳能路灯厂家 |
| 公司名称 | 郑州光华灯具有限公司 |
| 价格 | 920.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:郑州光华灯具 型号:GH-70 产地:郑州航空港 |
| 公司地址 | 新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁） |
| 联系电话 | 18837185952 |

产品详情

太阳能电池组件采用多晶硅太阳能电池片，性能稳固，其转换效率高达18%以上；封装材料选用高透光率低铁钢化玻璃和阳极氧化铝合金边框，筹划寿命长达30年。电池组件防护等级达到IP65。

济源太阳能路灯厂家|济源太阳能路灯|济源路灯厂家|济源路灯|济源太阳能路灯生产厂家郑州光华灯具有限公司的太阳能路灯系统构成 太阳能路灯系统构成是由太阳能电池组件（包括支架）、LED灯头、太阳能灯具控制器、蓄电池（包括蓄电池保温箱）和灯杆等几部分构成。

济源太阳能路灯厂家|济源太阳能路灯|济源路灯厂家|济源路灯|济源太阳能路灯生产厂家郑州光华灯具有限公司的太阳能路灯LED光源 发光效率高，耗电量小，利用寿命长，工作温度低。

2.安全可靠性强。 反应速度快，单元体积小，绿色环保。 同亮度下，耗电是白炽灯的十分之一，荧光灯的三分之一，而寿命却是白炽灯的50倍，荧光灯的20倍，是继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后的第四代照明产品。 电池组件支架 1) 倾角筹划 为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能只管即便的多，我们要为太阳能电池组件决定一个最佳倾角。 本次路灯利用地区为青海都兰县地区，选定太阳能电池组件支架倾角为40度。 2) 抗风筹划 经过进程最优化筹划，产品可以或许承受的迎风压强为2700Pa。抗风系数选定为27m/s（相当于十级台风），电池组件本身在承受27m/s的风速下可以或许担保不损坏。 济源太阳能路灯厂家|济源太阳能路灯|济源路灯厂家|济源路灯|济源太阳能路灯生产厂家郑州光华灯具有限公司的太阳能路灯控制器 太阳能充放电控制器的紧张浸染是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、防水保护等。蓄电池防过充、过放保护电压同样平凡参数如表 防护等级：IP65

太阳能电池组件选用多晶硅太阳能电池组件；LED灯头选用大功率LED光源；控制器放置在灯杆内，具备光控、时控制、过充过放保护及反接保护，具备调度亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等；蓄电池放置于地下专门的蓄电池保温箱，采用胶体蓄电池。太阳能灯具全自动工作，不需要挖沟布线，但灯杆需要装置在预埋件（混凝土底座）上。 太阳能电池组件

蓄电池

太阳能供电系统中，蓄电池的性能好坏直接影响系统的综合成本及运行好坏和利用寿命，本筹划中选用储能型胶体蓄电池，与普通的铅酸电池比较，它在筹划上和制造工艺上有以下突出特点：采用适合的正负极合金配方及活性物质配比，使电池更加适合储能电池循环充、放电的利用特点。胶体电解液的筹划，有用的抑制活性物质的脱锈和极板的硫酸盐化现象，从而延缓了电池在利用进程中的性能衰降。大大改进了电池的深充放循环寿命。具备利用寿命长、低温性能好、耐腐蚀性能好、自放电极小等特点，同时还具备优良的规复性能和优良的深循环长期能力，[济源太阳能路灯厂家](#)|[济源太阳能路灯](#)|[济源路灯厂家](#)|[济源路灯](#)|[济源太阳能路灯生产厂家](#) [郑州光华灯具有限公司](#)的太阳能路灯适用于高海拔、高寒地区。