手动耐磨灰渣阀

产品名称	手动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

手动耐磨灰渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

手动耐磨灰渣阀主要性能规范

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质

1.0　1.6 1.5　2.4 1.1　1.8 ≤900°C 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动耐磨灰渣阀主要零部件材质

（如有疑问，欢迎来电咨询15888215509）

体、盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、 不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动耐磨灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 DN L D2 D1 H Z-M Do W(Kg)

1.O MPa 50 48 100 125 285 4-M16 180 8

65 48 120 145 298 4-M16 180 10

80 51 135 160 315 4-M16 220 12

100 51 155 180 365 8-M16 220 14

125 57 185 210 400 8-M16 230 22

150 57 210 240 475 8-M20 280 29

200 70 265 295 540 8-M20 360 38

250 70 320 350 630 12-M20 360 66

300 76 368 400 780 12-M20 400 100

350 76 428 460 885 16-M20 400 119

400 89 482 515 990 16-M22 400 195

450 89 532 565 1100 20-M22 530 285

500 114 585 620 1200 20-M22 530 389

600 114 685 725 1450 20-M27 600 529