

# 亿诚供应优质耐高压热缩管连续母排热缩套管1KV

产品名称	亿诚供应优质耐高压热缩管连续母排热缩套管1KV
公司名称	佛山市亿诚电子材料有限公司
价格	2.00/米
规格参数	亿诚:1 52300:2 佛山:3
公司地址	佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业区南3路3号之9
联系电话	0757 - 23810755 18038815475

## 产品详情

用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘防护，可以使开关柜的结构紧凑化（相间距离缩短），防止偶发性的短路事故。

应用范围：

1. 杜绝老鼠、蛇等小动物引起的短路故障。
2. 防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀。
3. 防止检修人员误入带电间隙造成意外事故。
4. 适应开关小型化的发展趋势。
5. 解决母线槽的相间绝缘问题。

性能特性

项目	指标	性能参数
拉伸度(MPa)	10.4	GB/T1040
断裂拉伸率(%)	300	GB/T1040
热老化后拉伸强度(MPa) ( 130 , 168h )	7.3	GB/T1040,GB/T7141
热老化后断裂伸长率(%) ( 130 , 168h )	100	GB/T1040,GB/T7141
径向收缩率(%)	50	
轴向收缩率(%)	根据规格变化	

偏壁率(%)	30	UL224
吸水率(%)	0.5	ISO 62-1980
热冲击 (160 下, 4h)	不开裂、不流淌	JB7829附录D
耐低温性能 (-40 下)	不开裂	
阻燃试验 (氧指数O.I)	30	GB/T2406
工频耐压 (KV/mm)	30KV,1min	GB/T1408.1
击穿强度(KV/mm)	15	GB/T1408.1
体积电阻率( .cm)	$4.3 \times 10^{14}$	GB/T1410
硬度 (邵氏A)	90	GB 2411

\*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀收缩在母排上，并保证薄厚厚度要大于2mm，母排长度要 1200mm。 \*\*35KV连续母排管偏壁率 50%。