

380V水冷柴油发电机30千瓦价格及尺寸

产品名称	380V水冷柴油发电机30千瓦价格及尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V水冷柴油发电机30千瓦价格及尺寸大泽柴油机的主要机构组件.般包括：机体、曲柄连杆机构、配气机构、燃油系统、润滑系统、冷却系统、电器系统。

- 1、机体：是柴油机的骨架，由它来支撑和安装其它部件
- 2、曲柄连杆机构：是柴油机的主要运动件，它可以把燃料燃烧产生的能量，通过活塞，活塞销，连杆，曲轴、飞轮转变成机械能传出去。
- 3、配气机构：是定时把进、排气门开启和关闭。
- 4、燃油供给系：是按柴油机的需要，定时、定量的把柴油供给燃烧室燃烧。
- 5、润滑系：是把润滑油供给各运动摩擦副。
- 6、冷却系：是把柴油机工作时产生的热量散发给大气。
- 7、电器：是启动、照明、监测、操作的辅助设备。

380V水冷柴油发电机30千瓦价格及尺寸在成功的道路上，激情是需要的，志向是可贵的，但更重要的是那毫无情趣的近乎平常的坚守的毅力和勇气。每年的自然灾害时常出现。由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素，使市电网遭受破坏而停电以后，已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。

售后保修承诺

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不但造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。

3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。一年内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过一年的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。

型 号： TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.较大功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸： 1550*870*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943