shake por进口全自动施肥机

产品名称	shake por进口全自动施肥机
公司名称	北京美林地景灌溉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼1单元2层2号
联系电话	86-010-84975850 18810115789

产品详情

shake por进口全自动施肥机

7.可设置20 个独立程序；

8.电缆线连接时，可控制16-216个电磁阀。无线连接时，可控制 96 个无线电磁阀；

9.每天可设置64 个启动时间（同时启动4个电磁阀）；

10.灌溉时间设置增量范围：1秒到 23:59 分钟；4 个数字传感器接口及水表、压力表接口

11.可定时、定量灌溉，也可根据温度、太阳辐射设置灌溉管理)；

12.可定时、定量、压差控制10个过滤器的反冲洗；

13.可控制启闭5 个电动或柴油水泵。

14..施肥方式：①时间控制（用户在每次灌溉适选择施肥时长。例：灌区1: 灌溉 4:00 h / 预施肥 1:00 h / 施肥通道#1 2:00 h / 施肥通道#2 1:00 h）

②流量控制（用户可以选择流量来对施肥进行控制。例：灌区1: 灌溉4:00 h / 预灌溉 1:00 h / 施肥通道#1 225 lt / 施肥通道#2 175 lt）

③比例控制（用户可以选择水肥比例来进行灌溉。例：灌区1: 灌溉 1:00 h / 施肥通道#1 10 lt/m3 / 施肥通道#2 7 lt/m3）

④PH/EC控制（用户选择化学参数来进行灌溉。例：灌区: 灌溉 2:00 分钟 / pH 5,7 / EC 1,8 mS/cm）

电脑端界面及施肥机照片图片：

技术参数介绍：

1.电源：380VAC

2.旁路安装方式下，流量范围：系统最小流量4 m3/h， 系统最大流量50 m3/h。

3.压力范围：系统最小压力2.5 bar，系统最大压力6.5 bar。

4.最多4个施肥通道 + 酸

5.通过比例 + PH值控制和EC值监测

6.通讯方式（施肥程序设置及使用，以下连接方式都可以实现）:①SIM卡插卡式远程控制连接②GPRS网络远程控制连接③电脑直连