

美国百威PEAVEY PV系列功放PV1

产品名称	美国百威PEAVEY PV系列功放PV1
公司名称	北京大成方宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国百威PEAVEY 型号:PV系列功放PV1 尺寸:尺寸(H×W×D):8.9cm×48.3cm×38cm
公司地址	北京市朝阳区高碑店181号中海安德鲁斯
联系电话	13911448755 13301110643

产品详情

北京大成方宇科技有限公司 联系电话：010-57232355 13301110643

专业音视频舞台灯光服务提供商

主营产品：金畅KING-Q.美国百威PEAVEY.动力MOTIVITY 捷克KV2.美国山逊SAMSON

美国百威PEAVEY PV系列功放PV1

产品主要说明：

I 额定输出功率：2×4 ，410W 每通道 @ 1 kHz < 1% T.H.D.两通道驱动

2×8 ，250W 每通道 @ 1 kHz < 1% T.H.D.两通道驱动

桥接模式：8 ，760W @ 1 kHz < 1% T.H.D

I 负载阻抗：4 、 8

I 频率响应：12 Hz - 35kHz (+0, -2 dB @ 1 W)

I 总谐波失真(T.H.D.)：

立体声模式 (双通道驱动 , 4) : <0.1% (20Hz-20 kHz,低于额定功率10 dB)

< 0.1% (20 Hz - 2
kHz,额定功率)

I 阻尼因数 (8) : > 250 : 1 @ 20 Hz - 2 kHz

I 输入灵敏度和阻抗 : 额定输出功率 @ 4 : 1.08 V RMS

平衡, TRS 1/4" (6.35mm) 接口 : 10 k 每条线

平衡, XLR (卡侬, 脚2为正) : 10 k 每条线

I 交流声和噪声 : >-88 dB, "A" 加权 @ 8

I 低切滤波器、冷却系统

I LED指示 : DDT/削波指示, 信号指示, 电源指示

I 保护 : 功放保护 : 短路保护, 开路保护, 高温保护, 射频保护, 负载保护

负载保护 : 开机/关机屏蔽, 直流保护, 低切滤波

I 尺寸 (H × W × D) : 8.9cm × 48.3cm × 38cm

I 重量 : 18.2kg