

大流量潜水泵,热水池用潜水泵,耐高温潜水泵

产品名称	大流量潜水泵,热水池用潜水泵,耐高温潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	众博:大流量 WQR:500m 天津:100米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

大流量潜水泵,热水池用潜水泵,耐高温潜水泵

耐高温潜水电泵

耐高温潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。潜水电机为充水湿式、立式并用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。电动机绕组为耐高温尼龙护套聚乙烯耐水电磁线，最高耐温可达280℃。是抽取高温水的必备设备。主要用于酒店温泉地下取水、小区供暖等。也可用于，水池、水箱、加压使用。

耐高温潜水电泵使用技术参数：

1：允许工作水温范围：+5至+105

2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

3：PH值（酸碱度）6.5-8.5

4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

5：氯离子的含量不大于400mg/L

6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

耐高温潜水电泵材质范围选择：

该水泵整体材质普遍为铸铁HT200材质，也有锡青铜、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L等耐腐蚀材质可供特殊腐蚀性环境下使用。

特别注意：

耐高温潜水电泵电机为清水润滑，使用前必须给电机机腔内注满洁净的清水，（一定要注满否则将减少电机的使用寿命如果忘记加水电机将会迅速烧坏；具体注水方法请参照产品使用说明书）。

并用耐高温潜水电泵-池用耐高温潜水电泵-温泉并用耐高温潜水电泵1.寿命超长，无需保养，体积小效率高，功耗低2.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水问题，可以水下安装而且完全防水3.同一电压可以做出很多种参数，比如24V水泵可以做成扬程2米，也可以做成扬程7米。水泵可以宽电压运行，比如24V的水泵可以在电压24以下运行。4.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，耐磨性好，由于水泵采用轴套与陶瓷轴的精密配合，噪音低于35分贝，功率小的甚至可以达到30分贝以下，几乎达到静音效果5.水泵中的三相无霍尔程序驱动直流水泵可以实现PWM调速，模拟信号输入调速，电位器手动调速，这样就可以调节流量及扬程，可以订做音乐喷泉。（热水高扬程潜水泵）

6.三相直流水泵具有叶轮转子卡死保护，反接保护，过载保护，过流保护。

7.三相程序驱动直流水泵控制为软启动，无冲击，启动功耗小。

8.三相程序驱动直流的电路板可以与泵体完全分离，泵体里面没有任何元器件，然后泵体采用耐高温材料，这样水泵可以长期在开水中使用。（天津众博泵业）

9.三相直流程序控制水泵为本公司独有创新产品，科技含量高，智能化程度高，控制方便。

10.水泵可以根据客户需求配置4分管螺纹或6分管螺纹，满足特殊客户的需求。

I 水泵定子和转子完全隔离，定子及电路板部分采用环氧树脂灌封，完全防水

I 水泵轴与轴套都采用高精度陶瓷【选配】

I 水泵自带可拆卸固定底座

I 可定制