

# 福州负压风机|镀锌板玻璃钢材质专业供应商

产品名称	福州负压风机 镀锌板玻璃钢材质专业供应商
公司名称	泉州威力通风降温设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:福州威力降温 型号:WL-90D 产地:泉州
公司地址	福建泉州晋江五里工业区紫华南路23号
联系电话	0595-88081113 13788856257

## 产品详情

福州威力厂房通风降温设备公司旗下产品镀锌板风机和玻璃钢风机都叫负压风机，这种风机和轴流风机有一定的区别。先说说轴流风机，这种风机不妨称为正压，它好比高压水龙头，扬程和压力是它的一个重要指标。而这种风机的风量一般都很小，功率1kw左右的，也就在10000m<sup>3</sup>/h左右。用于吹风效果很不，人站在风机对面，会感觉强大的气流，但用于抽风却效果很差。

遇到过很多客户的高温厂房都安装有大量的轴流风机。可是车间还是那么闷热，还是那么多的灰尘与异味。原因何在呢？如果大家站在轴流风机轴线的旁边，你根本感觉不到气流，虽然轴线上有很大的风。他的气流是呈直线性。对于周边的空气很少能带动。就象高压水龙头喷水，站在水流的侧面，你的身上不会湿一样。

而负压风机则不同。负压风机好比反向的喷雾器，它对空气的吸收是呈喇叭状，并不仅仅带动风机轴线的气流，而是由风机里向外呈喇叭状的卷动空气，我们站在风机轴线旁边也会感觉到强大的气流。它的这种特性决定了它排气的彻底与高效率。

另外很重要的一点，安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。我们常常看见很多客户自行安装很多负压风机，可是车间还是很闷，他们于是断定负压风机也没有效果。我去看过很多现场，常常是一个很大的窗户，安装一台风机后，风机旁边的窗扇都打开了。可想而知，大量的空气只是在风机周边循环，当然不能吸收车间远处的空气了。

安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。如果风机侧面墙壁的窗户也要打开的话，那么离风机越远越好，目的就是充分保证气流从风机对面进入。

欢迎以现场需要选购或咨询我司专业人员现场勘查提出方案建议！