

广隆防爆 室外露天防爆按钮控制箱

产品名称	广隆防爆 室外露天防爆按钮控制箱
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围:1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;4. 适用于温度组别为T1—T6的环境;产品特点:1,外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑;2,本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构;3,采用模块化设计,各回路可以自由组合;5,设有接通指示信号灯;6,具有过载、短路保护功能,可根据用户要求生产带漏电保护功能产品;7,既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用,还可照明、动力配电或通断混用;8,可根据用户要求特殊制造;9,钢管或电缆布线。技术参数:1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志:Exde BT6、DIP A20 TA, T63.额定电压:AC 220V/380V4.主回路额定电流:20A——250A5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A7.防护等级:IP54(B)、IP55(DI P)、IP658.防腐等级:WF19.入口规格:G1/2——G3/10.适用电缆外径: 6—— 55mm

联系人:吴先生

手机:13989774560

电话:0577-61675616

传真:0577-61675617

QQ:3311932039