

珠海纯水设备

产品名称	珠海纯水设备
公司名称	珠海市粤茂水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	粤茂水业:0.05-10us YM-RO1T:1吨 珠海:纯水
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏北二路1号粤茂科技C栋二层
联系电话	0756-8682651 13676046132

产品详情

珠海1吨纯水设备厂家

反渗透设备+混床

珠海粤茂纯水设备采用美国陶氏DOW反渗透膜解决方案,出水稳定,使用寿命长达3-5年

原水箱---原水泵----砂滤器----碳滤器----软水器-----反渗透主机----纯水箱----提升泵---混床---用水点

以产水量为1T/H的超纯水系统为例，设备详细配置如下。

- 1、原水箱1个容积：0.5m³材质：PE规格：φ840*H1200mm2、增压泵1台型号：CHL2-40参数：Q=2.0m³/h，H=28.0m，N=0.55KW，电源380V/3ph/50HZ材质：不锈钢功能：供给系统稳定的过滤压力数量：1台产家：南方特种泵3、精砂过滤器1套规格：330×1370流量：Q=2.0t/h工作压力：0.15-0.25Mpa材质：玻璃纤维钢填料：级配石英砂，锰砂，有效滤层大于0.8m管阀：F56A多路阀控制系统出水水质：浊度小于1数量：一台功能：去除水中的悬浮物，泥沙杂质，有效地降低水的浊度。4、活性炭过滤器1套规格：330×1370流量：Q=2.0t/h工作压力：0.15-0.25Mpa材质：玻璃纤维钢填料：20-40目椰壳活性炭，有效滤层大于0.8m管阀：F56A多路阀控制系统出水水质：色度小于2数量：一台功能：吸附水中的异味，改善水的口感，有效地降低水的色度5、软水过滤器1套规格：533×1575流量：Q=4.0t/h工作压力：0.15-0.25Mpa材质：玻璃纤维钢填料：软水专用树脂，有效滤层大于0.8m管阀：F56A多路阀控制系统出水水质：硬度小于0.003mol/L数量：一台功能：置换水中的钙、镁等重金属离子6、1μm保安过滤器1台规格：195×500材质：不锈钢处理水量：Q=2.0t/h滤芯：3支500mm1μm熔喷式聚丙烯PP滤芯工作压力：0.15-0.25MPa出水水质：浊度为0，色度小于1数量：一个功能：截留水中大于1μm以上的杂质，对后续设备起保护作用。7、反渗透主机1台规格：TQR0-1-1产量：1T/H脱盐

率：99.6%工作压力：0.8-1.2MPa反渗透（RO）系统配置：1、一级高压泵型号：CDL2-130（杭州南方）材质：不锈钢参数：Q=2.0m³/h，H=112.0m，N=1.1KW（380V/50Hz）数量：1台产地：杭州2、反渗透膜型号：BW30-4040材质：聚酰胺复合材料规格：200.1mm×1020.0mm膜面积：90ft²数量：4支

产地：美国（海德能公司）3、膜壳型号：4040#材质：不锈钢数量：4支产地：常州4、其他4.1电导仪1台测量范围：0~100us/cm产地：上海功能：监测RO出水水质，判断是否需要化学清洗。4.2不锈钢压力表3个进水压力表：0~2.5Mpa纯水压力表：0~1.0MPa流量计2个流量范围：0~25GPM功能：监测RO产水流量，判断RO性能4.3电控系统1套；4.4连接管阀1套；压力保护器1套；不锈钢支架1副。8、纯水箱1个容积：1m³材质：PE规格：φ1060*H1360mm9、纯水增压泵1台型号：CHL2-30参数：Q=2.0m³/h，H=21.0m，N=0.55KW，电源380V/3ph/50HZ材质：不锈钢功能：供给系统稳定的过滤压力数量：1台产地：杭州南方10、混床系统1套尺寸：300mm×2000mm材质：有机玻璃滤料：阳树脂1200Na 25升阴树脂4200Cl 50升流量：2m/h控制方式：U-PVC管阀控制，带反冲洗系统连接管件：1批11、超纯水箱1个容积：2m³材质：PE规格：φ1300*H1750mm

3.2 反渗透设备+EDI

原水箱---原水泵----砂滤器----碳滤器----软水器-----反渗透主机----纯水箱----提升泵---EDI---用水点

四、设备详细配置（以1T/H设备为例子）

4.1 反渗透设备详细配置：

4.2 反渗透设备+EDI

五、设备运行参数：

5.1 反渗透运行参数：

电压：380V

功率：2.2KW/H

运行压力：0.2-0.8Mpa

流量：1T/H

电导率：1us以下

产品服务分为售前、售中、售后。

- 售前：
- 1、根据用户提供的原水情况进行水质分析；
 - 2、对场地进行勘察、选择与规划；
 - 3、装置规模及评估，水处理项目投资可行性分析报告；
 - 4、制定合理水处理工艺方案供用户进行参考、选择；

售中： 1、最终方案确定后，双方签定商务合同，生效后半月内作出所有设备的设计工作，其中包括提供详细设备布置图、设备总工艺图、控制图。 2、设备在粤茂公司制作完毕，设备抵达需方公司，供方将派2-3名安装调试人员随车同行，到达需方公司，进行整套设备的现场安装调试。并在2天内安装结束，1天内调试完成，并提供整套设备操作手册、主体设备产品说明书、保养方法注意事项。设备安装结束，买方须指定该套设备的操作人员，以便我公司调试技术人员对其进行操作培训（技术培训：基础理论、设备构造、维护保养、仪表校正、故障排除、操作示范）。
3、设备验收标准：调试完成后，其性能指标符合合同要求即为合格。

售后：

1、在保质期限内，本公司将不定期派人员到用户处了解该装置使用情况； 2、本公司产品保质期1年，1年内，客户发现有质量问题，本公司承诺在24小时内给予答复，24小时内派遣人员至客户现场迅速解决； 3、建立用户档案、进行定期跟踪服务！ 4、客户使用12个月后，发现有质量问题，本公司仍然认真做好售后服务工作，但要适当收取一定的材料费用。
5、设备自销售之日前，我公司负责终身技术支持，客户可随时与我公司联系。

保证条件：1、一年保修、终身服务的原则；2、一年内免费提供任何技术咨询及服务，并承担非人为产生的所有设备维修、保养。3、
保质期过后，粤茂公司仍提供免费技术服务，并适量收费提供易损件、易耗件，并可负责现场更换

每小时1吨工业超纯水设备技术方案配置报价。