

防爆按钮控制箱供应商

产品名称	防爆按钮控制箱供应商
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围；1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4．适用于温度组别为T1—T6的环境；5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点；1．本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2．本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3．采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4．内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5．本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6．具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7．所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8．布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9．可根据用户要求特殊定制；技术参数：1. 防爆标志：Exed CT62.防护等级：IP653.防腐等级：WF14.使用类别：AC-3、AC-45.额定电压：220V/380V6.额定电流：10A7.电缆外径：12mm~17mm8.进线口螺纹：G1"9. 指示灯电压代号：a:AC/DC12-36Vb:AC/DC48-100Vc:DC220Vd:AC200-380V10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭：二常开：二常闭12.电流表精度及规格：1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039