

# 供应合肥、黄山 巢湖 宣城等地仿清水混凝土地坪

产品名称	供应合肥、黄山 巢湖 宣城等地仿清水混凝土地坪
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2 幢105、106室
联系电话	13855112044

## 产品详情

清水混凝土（As-cast Finish Concrete/BareConcrete）又称装饰混凝土；因其极具装饰效果而得名。它属于一次浇注成型，不做任何外装饰，直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面，因此不同于普通混凝土，表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损和污染，只是在表面涂一层或两层透明的保护剂，显得十分天然，庄重。

清水混凝土是混凝土材料中级的表达形式，它显示的是一种最本质的美感，体现的是“素面朝天”的品位。清水混凝土具有朴实无华、自然沉稳的外观韵味，与生俱来的厚重与清雅是一些现代建筑材料无法效仿和媲美的。材料本身所拥有的柔软感、刚硬感、温暖感、冷漠感不仅对人的感官及精神产生影响，而且可以表达出建筑情感。因此建筑师们认为，这是一种高贵的朴素，看似简单，其实比金碧辉煌更具艺术效果。

仿清水混凝土漆简介：

仿清水混凝土漆也称仿清水混凝土涂料，可以在任何基面上施工，可以创造出和清水混凝土一样的质朴自然的高级艺术效果，可以提高工期效率和节省成本。作为一种新型建筑装饰材料，在建筑工程中得到越来越广泛的应用。只要施工得法，严格控制，精细设计，可以同样达到理想的清水混凝土的装饰效果，在追求欣赏品味的同时实现了成本的节约和工期的高效率。

清水混凝土漆特性：

- 1、仿清水混凝土漆具有优异的紫外吸收和红外孙线反射的特性，具有一定的隔热功能，具有优良的抗老化性、耐酸碱性，耐候性可以保持二十五年以上。
- 2、具有优良的防水特性和自洁性。可以使水在建筑物表面呈现水珠状自动滑落，不会渗入墙体。碳氢化合物及油污、细等沾附在表面上的物质在光的照射下经其催化，能被氧化成气体或易擦掉的物质。
- 3、耐擦易洗，漆膜精致，色泽持久，外表细腻亮丽。因为仿清水混凝土漆的分子直径比砂浆颗粒小很多

，污染物颗粒不会与漆膜发生作用，而只会浮在漆膜表面，所以非常容易清洁。漆膜牢固，耐擦洗，经国家权威机构检测，达到500~3000次，远远高于国家标准规定的擦洗次数。

4、绿色环保，不含有机物挥发物、游离甲醛和重金属等有害元素，可有效降解空气中的有害物质，制造清新宜人的良好空气环境。

5、具有优异的防霉、防潮、抗藻性能，可抑制10种以上的霉菌生长。

清水混凝土漆对基面的要求：

1、清水混凝土只能涂刷在水泥或腻子基面上。

2、毛坯基面，粗糙基面，油渍，污渍等基面建议先用水泥砂浆找平，再来施工清水混凝土。

3、水泥基面要求平整，不粗糙，不要求太光滑，对基面有高低不平的，稍作打磨处理，无需整体打磨，以免破坏基础面表层

4、需重新做水泥面或腻子面基础的，应先对旧基面稍微打磨一下，然后刷界面剂或建筑胶水（要求刷2遍为好），胶水半干状态就可以上水泥，是用普通的425水泥加细沙，（水泥：细砂 = 1：1）

5、在密闭空间施工时，请注意空气流通，施工时注意环境温度，环境温度在20-25 为宜

清水混凝土漆施工工艺：

清水混凝土漆施工工艺：

1、滚涂底涂一道。

2、底涂施工干透后，可进行中涂施工，将清水混凝土材料加入适量的水，搅拌成膏状即可施工，施工手法同墙面批大白一样简单。

注意：批刮时是2个师傅做，可以横着做，也可以竖着做。一面墙，从左往右，一个前一个后，一个上一个下，一次做完整面墙再休息；如果是师傅横着批，2个人都横着批，如果是竖着批，2个人都竖着批，手法和力度尽量保持一致，一气呵成。

3、用海藻棉擦色，做出肌理效果，需要纯色效果的请忽略这一步。

4、滚涂面漆。（注意：请在每一道程序干透后，再进行下一道施工程序。