

广隆防爆 开关防爆按钮控制箱

产品名称	广隆防爆 开关防爆按钮控制箱
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围；适用于可燃性粉尘环境21区、22区；适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；用于动力支路的通断；可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。产品特点；产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；技术参数；1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-12、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T63、额定电压：AC380V4、主回路额定电流：400A5、支路数：2、46、支路额定电流：100A7、防护等级：IP658、防腐等级：WF19、引入口规格：G1 ~G3 10、适用电缆外径：11mm~ 55mm11、进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出，其它方向请注明）12、安装方式：挂式、立式

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039