

## 现场电机旁防爆按钮控制箱供应商

产品名称	现场电机旁防爆按钮控制箱供应商
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

## 产品详情

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，防爆插座可选用防爆插销或无火花防爆插销；2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，防爆插销过线箱及接线箱采用增安型结构；3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4. 内装防爆插销与高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；5. 防爆插销全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好，具有连锁机构断电拔插功能；6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9. 可根据用户要求特殊定制；技术参数防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 T A,T4/T5/T6；额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039