

# DGLJL胶带硫化机上下加热板超好的加热系统

产品名称	DGLJL胶带硫化机上下加热板超好的加热系统
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	265.00/件
规格参数	规格:DGLJL 型号:DGLJL-1000 × 1000 型号:DGLJL-1200 × 1000
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

## 产品详情

### DGLJL胶带硫化机上下加热板超好的加热系统

特点：轻质铝合金材料制造，具有体积小，单件重量轻，拆装方便，适合于人力搬运。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。

型号 带宽

(mm) 功率

(kw) 加热板尺寸(mm) 外形尺寸(mm)

(长×宽×高) 重量

(kg)

DGLJL-650 × 830 650 10.8 820 × 830 1320 × 830 × 585 440

DGLJL-650 × 1000 13 820 × 1000 1320 × 1000 × 585 530

DGLJL-800 × 830 800 12.7 995 × 830 1450 × 830 × 585 515

DGLJL-800 × 1000 15.4 995 × 1000 1450 × 1000 × 585 630

DGLJL-1000 × 830 1000 15 1228 × 830 1700 × 830 × 585 635

DGLJL-1000 × 1000 18 1228 × 1000 1700 × 1000 × 585

该产品广泛应用于冶金，矿山，电厂，港口，建材，亦适用于防腐耐热等特殊性能的胶带的硫化接头。

一台好的硫化机一定有很多部件组成，是的，它主要分四部分：夹紧机构、控制系统、压力系统、加热系统等。让我来为大家解说一下这四部都起到了怎样的重要作用吧！

夹紧机构：夹紧机构一般由机架及螺栓组成。控制系统：控制系统由电控箱及一二次导线组成。压力系统：压力系统由水压板及试压泵组成。加热系统：加热系统由加热板及隔热板组成。

各种织物芯、钢丝绳芯输送带的覆盖胶与帆布、覆盖胶与钢丝绳、帆布之间的分离。

- 1、在使用之前，应检查热板的绝缘电阻，若过低，应先通电烘干，直到绝缘值达到50MPa以下，方可使用；
- 2、在使用搬行过程中应轻拿轻放，文明操作；
- 3、若在野外作业应有可靠的防雨、防水手段，以免被雨水侵袭受潮。
- 4、当使用其所长完毕，应放置在空气流通，相对湿度不大于85%，并不受雨侵袭的仓库内，下面枕木垫起，严禁接放置在地面上。
- 5、装上螺杆，并拧紧。
- 6、用一次导线连接电源与电控箱，用二次导线分别连接上加热与电控箱、下加热板与电控箱，用测温元件分别连接上加热板与电控箱、下加热板与电控箱，连接线时应注意与电控箱上标牌对应。
- 7、用高压软管连接水压板与试压泵，然后开启电控箱，并向水压板中注水至硫化压力。

技术参数：

1. 硫化压力：1.0-2.0mpa；
2. 硫化温度：145 ；
3. 硫化板表面温差：±5 ；
4. 升温时间（常温到145 ）不大于30min；
5. 电源电压：380v.50Hz；
6. 电控箱输出功率：36Kw；
7. 温度调节范围：0~200 ；
8. 计时调节范围：0~99min；
9. 上下加热板加压0.8mPa后其缝隙，不大于0.4mm

胶带接头的质量,直接影响到胶带的工作效力,使用寿命,尤其是目前的长距离,高强度运输带更为重要,故DGLJL型电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可少的辅助设备。

联系人：谢经理

手机：15505472830