

【塑料凸壳排水板】

产品名称	【塑料凸壳排水板】
公司名称	泰安市乐水土工材料有限公司
价格	6.86/平方米
规格参数	品牌:达兴 型号:dx-h20 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市财源大街中段路南，青年路以西财源商务大厦603
联系电话	18354824111

产品详情

【塑料凸壳排水板】贾经理183-5482-4111排水板又称滤水板、沥水板、疏水板、防排水板、建筑夹层塑料板、塑料凸片、凸点排水板、夹层板、导水板、隔水板、高密度聚乙烯板、聚乙烯排水板、聚苯乙烯排水板、排水保护板、防水保护。

【塑料凸壳排水板】的铺设：贾经理183-5482-4111

- 1.纵向波纹管要控制好标高，与隧道的纵向坡度一致，上下不能有起伏现象，以保证排水的畅通。
- 2.塑料凸壳排水板最下一层设在衬砌边墙脚下，塑料凸壳排水板向内上卷，将弹簧管托起。
- 3.连接处采用直通、三通接头连接。
- 4.沿喷砼表面布设，松紧度适中，以适应起伏不平的岩面。

【塑料凸壳排水板】的质量选择：贾经理183-5482-4111

首先，在生产前，要选择好的生产原料及上乘的生产工艺。能体现一个厂家能否诚实守信的最重要一环就是质量的稳定性，生产塑料凸壳排水板的原料必须有专门的人员来把控每一次原料的引进，这就从源头上，杜绝了不合格产品的出厂，对于不合格的生产原料予以退回。进而在试生产，进一步的确定生产出塑料凸壳排水板的质量。

其次，从塑料凸壳排水板生产厂家的生产工艺上看质量的保证，现在，市场大部分塑料凸壳排水板厂家是2米宽幅生产线，我厂现在采用3米宽幅的生产线，生产能力要大于2米线的生产能力，并且3米的塑料凸壳排水板要优于2米的塑料凸壳排水板，铺设起来也更加便捷，省去大量的人力，物力。在原料相同的情况下每平方的重量越低，价格就越低。市场的原料供应商很多，不是所有的原料都适合塑料凸壳排水板的生产工艺。

【塑料凸壳排水板】的用途和特点：贾经理183-5482-4111

序号 产品型号

用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程

【产品特性】抗压高、折不断、不脆裂、抗老化、重量轻、施工便捷

【计价单位】平方米

【规格】高度12mm, 15mm,20mm,25mm,30mm。

【产品用途】屋顶绿化、人防车库顶板绿化、地下工程底板、隧道等。

【产品材质】高密度聚乙烯(HDPE)。

【塑料凸壳排水板】物理力学性能应符合表：贾经理183-5482-4111

序号	项目	指标要求	1 抗压强度 (kPa)	80	2 拉伸强度 (MPa)	10	3 断裂伸长率 (%)	
		120	4 不透水性 (0.3MPa/24h)	不透水	5 撕裂强度 (kN/m)	70	6 低温弯折性 (-35)	
		弯折无裂纹	7 加热伸缩量 (mm)	延伸 2	收缩 6	8 热空气老化 (80 ×168 h)		
		拉伸强度 (MPa)	9	扯断伸长率 (%)	110	9 耐碱性 (饱和 Ca(OH) ₂ 溶液 × 168 h)		
		拉伸强度 (MPa)	9.5	扯断伸长率 (%)	110	10 人工候化 拉伸强度保持率 (%)	80	
		扯断伸长率保持率 (%)	70	11 刺破强度(N)	板厚1.0mm	200	板	

【塑料凸壳排水板】的蓄水抗压指标：贾经理183-5482-4111

蓄水指标：每平方正常蓄水>4公斤。抗压强度：580kpa,可承载3.0m以上种植土机绿化树木系统荷载。

泰安市达兴新材料科技有限公司专业生产：塑料排水板、植草格、蓄排水板、聚酯无纺布、塑料网格、塑料盲沟、软式透水管、土工膜、膨润土防水毯等系列土工合成材料。产品广泛应用于民用建筑工程、园林绿化工程、水利工程、交通工程及市政工程等基础工程建设中的防渗、过滤、排水用材料，其稳定的质量和合理的价格，赢得了广大客户的好评。