

# 冷轧板高效送风口 | 洁净车间必备 厂家专卖

产品名称	冷轧板高效送风口   洁净车间必备 厂家专卖
公司名称	苏州福净净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福净净化 型号:GKF 过滤效率:99.99%
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路
联系电话	051263212026 18862593800

## 产品详情

产品说明：

高效送风口适用于各种级别、多种屋顶结构的非均流洁净室，具有性能可靠、结构紧凑、通用性强、安装方便、维护简单的特性。其出风端配有百叶式散流板，既可以保证过滤后的洁净气流喷射速度，又可以防止涡流的产生，是非均流洁净室的理想选择。

高效送风口根据设计要求，可以分为顶送风和侧送风两种进风方式。

可选配件：全不锈钢材质

（包括四件套：高效进风口，静压箱，散流板，调节阀）

安装注意事项：

- 1，安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准
- 2，高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应

进行清扫清除，需达到清洁要求标准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上，再一次清洁处理。

3. 高效送风口的安全运输需严格按照厂家的标志说明方向等放，在运输过程中需轻拿轻放切忌剧烈震动和碰撞。

4. 高效送风口安装前，需现场对[送风口](#)包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。

5. 进行高效送风口检漏，检查和检漏是否合格，安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。

6. 洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层

破损不得进行安装，[送风口](#)

安装和风管必须严格连接好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的七个注意事项我们必须细心遵守稍有不对，是直接影响整个洁净室洁净标准。

本公司1688店铺网址：<https://cnfjjh.1688.com/?spm=0.0.0.0.dbDBfU>