

# 耐腐蚀耐磨衬套聚四氟乙烯推压管模压管特氟龙

产品名称	耐腐蚀耐磨衬套聚四氟乙烯推压管模压管特氟龙
公司名称	湖州宁鑫新材料科技有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	生产商:湖州宁鑫 颜色:白色 密度:2.1~2.3g/cm
公司地址	中国浙江湖州市浙江省德清县新安镇舍北村赵家桥
联系电话	05728080386 13665722632

## 产品详情

四氟ptfe挤压管

外径：15-250mm

内径：10-230mm

长度：1-3m

四氟挤压卷管

外径：6-50mm

内径：4-45mm

长度：1-100m

项目名称	单位	SFG-1指标值	SFG-2指标值
拉伸强度	MPa	2	15
断裂伸长度	%	100	150
1MHz	壁厚mm	指标值	
交流出穿电压值	KV		
	0.2	6	
	0.3	8	

0.4	10
0.5	12

### 3.主要用途

(1) .SFG-1:作导线绝缘材料护套

(2).SFG-2:作输送低压高纯或强腐蚀性能流体介质管道

。

### PTFE聚四氟乙烯模压套管

聚四氟乙烯套管是有聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结制成多种不同规格的套管

#### 用途

用于-180 ---+250 温度范围内的耐腐蚀及一般电性能的介质密封零件