

现货批发硅酸铝保温毡

产品名称	现货批发硅酸铝保温毡
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	型号:610 × 14000 × 10 (mm) 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

现货批发硅酸铝保温毡

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

陶瓷纤维毯

产品说明：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400 。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温；设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；无机防火卷帘门耐火层；模块、折叠块原料。

现货批发硅酸铝保温毡

产品技术性能指标

分类温度	1050	1260		1400	
产品代码	JSGW-112	JSGW-212	JSGW-312	JSGW-422	JSGW-512
加热永久线变化 (%)	950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1350 × 24h -3
理论导热系数 (平均200)	0.045-0.060			0.052-0.070	
(W/m.k) (平均400)	0.085-0.110			0.095-0.120	
(平均600)	0.152-0.20			0.164-0.210	
(128kg/m)					
理论体积密度 (kg/m)	64/96/128			128	96/128
产品规格 (mm)	3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50				
抗拉强度 (厚度25mm)	0.04				
MPa					
AL ₂ O ₃ (%)	44	45	45	52 ~ 55	38 ~ 40
Zr ₂ (%)					15 ~ 17
AL ₂ O ₃ + SiO ₂ (%)	96	97	99	99	-
AL ₂ O ₃ + SiO ₂ + Zr ₂ (%)	-	-	-	-	99
Fe ₂ O ₃ (%)	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2
K ₂ O +Na ₂ O (%)	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
包装形式	内塑料袋外编织袋				

现货批发硅酸铝保温毡