

挖掘机液压剪 工业拆除报废汽车分解鹰嘴剪

产品名称	挖掘机液压剪 工业拆除报废汽车分解鹰嘴剪
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	125200.00/台
规格参数	重量:2200 规格:275 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

挖掘机液压鹰嘴剪可实现360度液压旋转,提高工作能力,提高工作速度以巨大剪切力穿透复杂的结构,H钢 I梁构造的钢铁结构可以一次性剪切拆除,全新东奕鹰嘴剪系列产品通过提高产品力量采用特殊的颚部尺寸及特殊的刀片设计,保证废金属处理过程中大的效率,用于剪切废钢和工业拆除报废汽车分解。所有的东奕鹰嘴剪系列可以快速,方便的更换刀片,这样能降低机械故障停机时间,优化生产率。强劲的、优化的动力学设计保证了足够的动力,大大节省了作业时间,提高了生产效率。具有耐磨性能的高材质结构延长了产品的使用寿命,减少了设备的停机时间。易耗件更换方便快捷,这样也提高了工作效率,减少了停机时间。

产品特点

1.可360度旋转，操作更方便，拆解报废汽车时可以更准确找到剪切位置，节省工时。

2.笼罩重型枢轴的设计，加固的高强度钢板，强大的结构和长期的耐磨性，可以使用寿命加长。

3.采用高规格刀片，带来更好的剪切力，无论剪切槽钢工字钢还是拆解报废汽车，更加得心应手。

4.刀片可轻易拆换不需要磨焊，只需把螺丝卸下就可更换刀片，节省更多工时减少损耗。

产品优势

1.封闭式的钢板结构，消除和减少任何一边扭动或弯曲变形。

2.特殊的刀片设计提高生产率，方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，优化生产率。

3.加大的液压油缸大大加强了颚嘴的闭合力从而能剪断坚硬的钢材。

4.产品由高等级的钢材制造，耐腐蚀处理和防水设计，保证了工具的强度和耐磨性。

5.液压剪的安装简单，将穿销孔与挖掘机前端的穿销孔相连，将挖掘机上的破碎锤管路与液压剪相连接即可使用，方便与破碎锤交替使用。

使用鹰嘴剪注意事项：

1 选择液压鹰嘴剪必须特别谨慎。2 确保无人接近工装,以免造成伤害.随时保持工装在您的控制之下,以免造成伤害.使用清拆工装时,所有人员都应保持10m的小安全距离.关闭所有车窗.确保所有必需的护板就位.穿上所有必需的防护装备.3 清拆可能包含有气体、易燃物或危险化学品的管道、容器、储罐等设施时.可能会发生严重的人员伤亡.4 在清除所有包容物之前,不得对这些设施进行任何清拆作业.5 切割列车或起重机轨,发动机曲轴、焊接件、轴晕、轴和其它硬金属时都会增加切削刃和液压剪的磨损速度.6 使用清拆工装平整工地或推倒直立的建筑物时可能损坏机器或清拆工装.使用正确的设备进行现场准备或保养操作。7

将机器对准工作区.在向后移动的同时操作液压剪.8

为避免对机器造成结构损坏,不要采用将液压剪的剪刀置于路面并移动机器。