

## 单管螺旋给料机,管式螺旋输送机(GX系列)

产品名称	单管螺旋给料机,管式螺旋输送机(GX系列)
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

### 产品详情

单管螺旋给料机（单管螺旋喂料机）是利用螺旋输送机原理进行改造而设计生产的均匀给料设备，该设备易于把非粘性的粉状、粒状及小颗粒物料从料仓及其它贮料设备中均匀地把料喂给受料设备，同时具有输送、密封、均化、搅拌作用，是水泥生料均化，料仓密封喂料中常用设备。单管螺旋给料机（单管螺旋喂料机）适用于建材、冶金、化工、电力等部门，单管螺旋给料机（单管螺旋喂料机）具有输送设备相同的作用。单管螺旋喂料机是用于粉粒状物料的均匀连续供料、卸料。它具有流量稳定、密封性好等特点。广泛应用于建材、化工、冶金等行业。单管螺旋喂料机的规格一般有：100mm、120mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm等。单管螺旋给料机（单管螺旋喂料机）制作材料可分为：碳钢及不锈钢，具体规格及长度可根据用户要求来定制。

#### 管式螺旋喂料机（螺旋给料机

）分单管和双管两种形式，由卸料装置、螺旋轴、进料装置、驱动装置等部件组成。螺旋给料机（螺旋喂料机）将来料均匀地喂送到下道工序中，当驱动装置中电动机带动减速机再联轴器传递给螺旋轴，物料从进料口中进入，在螺旋叶片的作用下将物料排出体外。双管螺旋喂料机由卸料装置，螺旋轴，进料装置，驱动装置等部件组成；螺旋喂料机由调速绞刀和计量绞刀组成，对粉状物料进行连续输送，动态计量和控制给料。螺旋喂料机最大给料能力：0.4-200吨/时；螺旋喂料机精度误差：0.5%（视现场情况而定）；螺旋喂料机工作方式：连续自动；螺旋喂料机工作电压：380VAC ± 10% 50Hz ± 2Hz；螺旋喂料机环境温度：-10 ~ 45℃。

<http://www.xxstmjx.com>