

金丰自走式方草捆打捆机秸秆粉碎捡拾一体机

产品名称	金丰自走式方草捆打捆机秸秆粉碎捡拾一体机
公司名称	安徽兴盛四方商贸有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	品牌:金丰 型号:9YFQ-2300B 整机尺寸:4000*2670*1870
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇宝林路统建7号楼壹层南起第贰间
联系电话	13696714016

产品详情

厂家联系电话： 周经理 13696714016 微信同步

牵引方式

- 1、本机打结器采用德国进口新型打结器，可拆卸式打结器，方便维修和清洗。
- 2、宽大喂入口，能提高牧草的喂入量，提高生产，喂入耙采用合金材质线切割制成，耐磨不宜变形。
- 3、边轮设计左右最小转弯半径25度，可以转弯半径50度，在工作转弯时能清松的应对较小的地块。
- 4、左右加长型脚踏板，方便打结器部位的检查和维护。
- 5、加粗拉簧提升整机实用性。

单向离合器

PTO停止时，使飞轮不传递动力给拖拉机。

(2) 摩擦离合器

防止超负荷工作引起的拖拉机和机器的损伤。

4. 齿轮箱

动力输出机构。

5. 捡拾器

捡拾牧草、稻秸秆的部件。

6. 捡拾器固定销

切换捡拾器移动时锁定及作业时固定下限。

7. 捡拾器驱动装置

当捡拾器过载时，驱动装置中V型皮带打滑,从而避免机器损伤。

8. 边轮

调整捡拾器高度的部件。

9. 叉杆

将拾起的牧草、稻秸秆送入机架的部件。

10. 机架

用刀片切断牧草、稻秸秆，压缩，成捆的地方。

11. 活塞

将送入机架的牧草、稻秸秆切断、压缩。

12. 绳箱

放绳子的地方。

13.计量轮、杠杆

计量轮随捆包旋转，和杠杆一起运动，使打结器运转。

14.锁定器

杠杆安装位置的调整，可调整捆包的长度。

15.压紧手柄

用于调整捆包密度。

16.拖板

使捆包平稳的从后方排出。