

# 管式螺旋输送机-双轴螺旋输送机-U型螺旋输送机

产品名称	管式螺旋输送机-双轴螺旋输送机-U型螺旋输送机
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

## 产品详情

双管螺旋输送机是我公司新设计的喂料机械。其原理是在两条无缝钢管内分别装有一根实体螺旋，其中一根是左旋，另一跟为右旋。工作时两根螺旋通过在轴伸位置的一对齿轮啮合转动，由于螺旋体的转动，使物料作轴向移动，从而达到喂料目的。本系统双管螺旋喂料机主要用于喂送粉壮物料，一般在水平情况下工作，适合在料仓下喂料。为了达到喂料均匀和调节喂料能力，本系统驱动采用电磁调速电机或利用变频器方便地调节给料机的速度使它最佳地复合实际给料量的要求。

**性能与用途：** 该设备适用于燃煤电站干灰输送系统，作干灰加水搅拌用。该机可以顺利地干灰制成含水率25%左右的湿灰，装车外运，也可以将干灰制成高浓度灰浆，装船外运或皮带输送等。该机具有结构紧凑，搅拌均匀，无扬尘，符合环保要求等优点。处理量10—200吨/小时，可根据用户要求配备微机控制，是火力发电厂处理粉煤灰的理想设备。

**结构特点：** 1、硬齿面减速机和力矩限止器，使设备运行得到安全保障。2、合理的喷雾装置，使灰水混合达到最佳效果。3、高耐磨材料制成的搅拌机叶片，是搅拌机使用寿命长、正常运行的可靠保证。4、设计合理的轴座及密封装置结构，不仅检修方便，而且使水的漏、冒现象彻底消除。5、增加预加水段，使搅拌效果更好。6、宽敞的翻转检修门使检修工作舒适轻松。7、灵活可靠的电气控制系统，使操作安全、简便。

## 主要技术参数

项目型号SIW10SIW 20SIW 40SIW 60SIW 80SIW 100SIW 200处理量 (t/h) 1020406080100200叶片转速 (r/min) 37.547.647.647.65347.647.6叶片直径 (mm) 400400500600600700860电机型号Y132S-4U132M-4Y160M-4Y160L-4Y180M-4Y250M-4Y225M-4电机功率 (kw) 5.57.5111518.53745

<http://www.xxstmjx.com>