

氮气分析仪P860

产品名称	氮气分析仪P860
公司名称	苏州环成净化设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路47号3幢1-210
联系电话	13338007683

产品详情

P860系列氮气纯度分析仪

P860系列氮气纯度分析仪是在线式分析仪，进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快N₂、O₂两种显示供用户选择，自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命，报警点及触点输出任意设置，高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响，上下限报警点能在全量程范围内任意设置

产品特点：

显示器：	5位数码LED动态显示，可模拟输出信号 视窗口90 × 25 mm	4 ~ 20mA（允许外接负载 <500 Ω）
测量范围	0 ~ 10/100/1000ppm, 1%O ₂ 报警触点容量	AC250V 3A DC24 3A
测量精度	± 5%F.S（10 ~ 100ppm 传感器原理 ） ± 2%F.S（0 ~ 2%） ± 1.5%F.S（0 ~ 21% ）	离子流
响应时间	T90 30s	传感器寿命 >20000h（正常使用条件 ）
重复性	< ± 1%	外形尺寸 160mm × 80mm × 176mm （W × H × D）
稳定性	± 1%F.S（168h）	开口尺寸 151 × 75mm
工作温度	0 ~ 50	仪器重量 约1.1kg

工作电源

AC220V \pm 10% 60Hz 功
耗 6VA

环境湿度

<90%RH

型号说明：

型号	气体	测试范围	型号	气体	测试范围
P860-3N	氮气N ₂	79.0% ~ 99.9 %	P860-3O	氧气O ₂	21.0% ~ 1000 ppm
P860-4N	氮气N ₂	79.0% ~ 99.9 %	P860-4O	氧气O ₂	21.0% ~ 100p pm
P860-5N	氮气N ₂	79.0% ~ 99.9 %	P860-5O	氧气O ₂	21.0% ~ 10pp m