

矿用防爆PLC壳体，矿用PLC防爆箱，防爆变频器

产品名称	矿用防爆PLC壳体，矿用PLC防爆箱，防爆变频器
公司名称	乐清合康防爆电器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:防爆变频器 型号:矿用防爆PLC壳体 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇陕西工业区
联系电话	0577-27760131 15858572770

产品详情

. 6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5. 7非专业人员严禁开盖维修、检查。

电压：AC380/220V/50Hz 主回路额定电流：60A-250A 防腐等级：WF1 防护等级：IP54/IP55/IP65；
螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

- 1.安装前应检查防爆配电箱铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用条件。
- 2.安装时内外接地螺钉应可靠接地，保证电气间隙不小于5-6.3mm、爬电距离不小于8-10mm。
- 3.接线后应仔细检查隔爆面，如有磕碰划伤应按有关规定处理，合格后涂204-1防锈油。
- 4.无论何种接线，必须将橡胶密封圈压紧，以保证橡胶密封圈的密

检修、维护时必须“严禁带电开盖”同时切断前级电源。

6.引入装置橡胶密封圈采用3001耐用油橡胶制作，在使用维护过程中如发现老化应