

钯触媒506HT

产品名称	钯触媒506HT
公司名称	苏州环成净化设备有限公司
价格	350.00/kg
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路47号3幢1-210
联系电话	13338007683

产品详情

型脱氧催化剂

该催化剂为贵金属（钯）-半导体体系，是经过特殊的工艺研制生产的新型高效脱氧催化剂。主要应用于氢气中除氧，也用于氮气、氩气、氦气等惰性气体及一氧化碳、二氧化碳加氢除氧。

特点1．贵金属(钯)-半导体体系、催化活性高；2．无须活化再生，首次使用无须预处理；3．净化程度深，残氧小于0.5ppm；4．抗中毒能力强，尤其对H₂S、SO₂、CL₂、NH₃等毒物的优良抗毒能力；

5．耐高温,650 不烧蚀(同类产品最高450)；6．强度高、不粉化、多年连续使用活性不衰；

使用条件和技术参数1．催化反应器高径比： 3；2．使用温度：室温(升温更佳)；3．使用空速：(5000~10000) hr⁻¹；4．气源含氧量： 4%；5．净化后气体残氧量：

0.5ppm；6．外观形状：灰色柱体 (2~5) mm；

7．堆比重：1.1±0.1g/ml；8．工作压力： 27MPa；9．机械强度：96N/粒；10．使用寿命：三年；

应用范围冶金、石油、化工、电子、建材、航天、医药等行业的氢气及氮气、氩气等惰性气体加氢除氧。