

方形雨水管厂家 矩形雨水管规格 蒂美DMI

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 方形雨水管厂家 矩形雨水管规格 蒂美DMI |
| 公司名称 | 潍坊蒂美建材有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | 蒂美DMI:铝合金 80*100:1.0mm 山东:k型 |
| 公司地址 | 山东昌乐县昌乐城南崔家庄工业园 |
| 联系电话 | 86-0536-6257587 18366300060 |

产品详情

彩铝成品檐沟技术标准 1、材质：彩铝（铝锰合金）各楼栋落水外观色彩参见材料样板 2、根据降雨量达到40—60毫米/小时,为大到暴雨.立管垂直排水量0.1立方/秒，综合K七英寸天沟配60X80矩型方管立管，10米内平行有效排量及专弯角度数量，每一根排量不超过130平方米屋面,天沟大于4个弯点处不超过70平方，本项目一根立管,汇水面积为120平方,汇水面积58平方.故选用K7天沟配60X80矩型方管能满足使用功能. 3、建议立管使用1mm壁厚无缝管，能有效防止管壁渗水，水管碰扁等现向发生。（1mm壁厚以下管材在施工及以后业主生活中及易碰扁，损坏后更换麻烦，且二次更换的颜色很难能配的一样）。 4、项目楼层一般在3-4层高度，空中废弃物及树叶很难飘入到天沟内堵塞下水口。因此建议放弃档叶网的使用。 5 1)、准许色彩：同次供货色差不能大于 E=1.0；不同次供货色差不能大于 E=2.0。涂层厚度30um 2)、着色工艺：采用国际先进六步静电喷涂，脱脂-铬化-防腐底漆-面漆-罩光漆-固化，双面防腐漆，10年保质。 3)、装饰面表面质量：不准许有气泡、划伤、漏涂、色差，印痕等缺陷，不准许在自然光条件下距表面1.5m处目测不明显的轻微缺陷。 4)、平整度：檐沟侧面平整度不大于（3mm/m）。落水管垂直不大于（2mm/m）。 6、300小时耐人工候老化试验 300小时耐人工老化试验相当于自然条件下5年的老化时间。 色差等级 变色程度（目测） 色差值 0 无变色 1.5 1 很轻微变色 1.6~3.0 2 轻微变色 3.1~6.0 要求300小时耐人工候老化试验色差的检验值为0.42，小于1.5。目测无变色。 失光等级：（见表格） 失光等级 失光程度（目测） 失光率 0 无失光 3 1 很轻微失光 4~15 2 轻微失光 16~30 要求300小时耐人工候老化试验失光度为0级，目测无失光。 7、附着力 1)、检验附着力的方法通常使用划格法和划圈法。 2)、划格法分为6级，从0级开始到5级结束。0级附着力最佳。 3)、划圈法分为6级，从1级开始到7级结束，1级附着力最佳。 4)、国家标准附着力检测不次于1级。

8)、产品成品保护

山东蒂美建材有限公司

电话：0536-6257587

18366300060

传真：0536-6732979

邮箱：yuyue@sddmjc.com

地址：山东昌乐县城南工业园

网址：www.sddmjc.com